

I-110



Ударная дробилка Terex® Finlay I-110 на гусеничном ходу предназначена для карьерных и горных работ, а также для работ по сносу зданий и переработке вторичного сырья. Дробилка Finlay I-110 оснащена рабочей камерой 1000 x 1000 мм с гидростатическим приводом и регулируемой скоростью ротора. Усовершенствованная электронная система управления осуществляет контроль и управление скоростью вращения ротора, а также регулирует работу вибрационного колосникового питателя VGF со встроенной системой предварительного грохочения для равномерной подачи материала и поддержания оптимальной производительности дробления. Дробилка обеспечивает высокую степень измельчения материала и отличную кубовидность на выходе.

- ▶ Полностью гидравлическая система регулировки фартука повышает удобство и эффективность настройки.
- ▶ Усиленный вибрационный питатель (VGF) со встроенной системой предварительного грохочения для удаления грязи, мелких фракций и сортировки материала, направляемого на повторную обработку.
- ▶ Пластинчатый вибрационный питатель под дробилкой с износостойкими накладками облегчает выгрузку материала и снижает заторы сырья под дробилкой.
- ▶ В стандартной комплектации дробильная камера оснащается ротором с 3 билами, по заказу возможна поставка ротора с 4 билами

Транспортное положение



Рабочее положение



Масса установки: 33,500kg (73,854lbs) (without by-pass conveyor and magnet options)
36,000kg (79,365lbs) (with by-pass conveyor and magnet options)



TEREX® | FINLAY



I-110

IMPACTOR

TEREX | FINLAY

I-110

I-110